

Kombinezoni , šifra proizvoda: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

! MOLIMO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPORABE PROIZVODA.
Držite priručnik za buduću upotrebu.

! UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne upozorenja i savjete za sigurnost.

Kombinezoni – a) daljnijem tekstu "odjeća" ili "zaštitna odjeća" – proizvode se u skladu s EN ISO 13688:2013 i Uredbom 2016/425. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU deklaraciji i postavljanju proizvoda: www.lahtipro.pl

Ova je odjeća osobna zaštitna oprema jednostavnog dizajna, koja pripada **prvoj kategoriji**, a namijenjena je zaštiti korisnika od utjecaja mehaničkih čimbenika, tj. usisni učinovi površi.

1. KORISTENJE
 Velikinu odjeću treba odabrati na pravi način. Prilikom odabira veličine odjeće treba imati na umu da je ona udobna i da daje slobodu kretanja. Provjerite veličinu isprobavajući odjeću prije početka rada.

Zaštitnu odjeću treba odabrati na odgovarajući način za upotrebu na radnom mjestu. Prema uputama za zaštitu na radu.

Zaštitnu odjeću treba nositi u skladu s timelom b) kojeg posla u kojem postojanost od tjelesnih opterećenja s površinskim utjecima.

2. MATERIJAL

LAHTI PRO odjeća izrađena je od glavne tkanine PANTONE COOL GREY (65% poliester/ 35% pamuk) s površinskom težinom od 267 ± 13 g / m², umetki na koljenima i laktovima od tkanine OXFORD (polyester 6000) s površinskom težinom od 283 ± 14 g / m² i džepovi u tkanini PANTONE RED 186C.

Materijali korišteni za proizvodnju uglavnom ne izazivaju iritaciju kože ili alergijske reakcije. Međutim, mogu postojati pojedinačni slučajevi takvih reakcija kod ljudi alergičnih na plastiku. Treba prestati koristiti ovoj odjeći i posavjetovati se s liječnikom. Proizvod ne koristi materijale koji mogu izazvati alergijske reakcije ili mogu biti kancerogeni, toksični ili mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
 Ova je odjeća osobna zaštitna oprema jednostavnog dizajna, koja pripada **prvoj kategoriji**, a namijenjena je zaštiti korisnika od utjecaja mehaničkih čimbenika, tj.usisni učinovi površi.

■ Ograničenja zaštite
 Odjeća štiti samo dijelove tijela koje pokrivaju. Ne štiti korisnika od ekstremno visokih i niskih temperatura. Izbjegavajte kontakt s plamenom. Razina zaštite odnosi se samo na materijal od kojeg je odjeća šivana i vrijedi samo za novu, neopranu i ne popravljenu odjeću. Ova zaštita odnosi se temelji se na ispitivanju provedenom u skladu s gore navedenim, norma o tome nije i ne uzima u obzir promjene koje su posljedice njihovog trošenja.

■ Čimbenici koji smanjuju učinkovitost zaštite

- a) natanjanje vode;
- b) vatre ili vrlo povišine;
- c) niske temperature;
- d) otapala;
- e) kemikalije, kiseline, baze;
- f) korozivna sredstva;
- g) starenje materijala;
- h) nepravilna uporaba.

4. PODOBNOST ZA UPOTREBU

Korisnike sama prema namjeni. Prije svake uporabe provjerite čistoću odjeće, stupanj habanja, prikladnost predviđenih radnih aktivnosti i njenu djelotvornost. Odjeća treba zamijeniti novom u slučaju mehaničkih oštećenja, ogrebotina, pukotina, rupa, stamjenih šavova, oštećenih učvršćivača. Tijekom rada obratite pažnju na zaštitne funkcije odjeće.

Ova zaštitna odjeća nije udobna. U slučaju bilo kakvih oštećenja, NE POPRAVIJE – ukoliko iz upotrebe i odložite.

NAPOMENA! U slučaju bilo kakvih mehaničkih oštećenja, ogrebotina, pukotina, rupa, stamjenih šavova, oštećenih učvršćivača, odjeća gubi svoju upotrebnost bez obzira na period od kađoje izrađena.

Nakon uporabe odjeće, odložite je u skladu s važećim propisima.

5. METODA ODŽRŽAVANJA

LAHTI PRO odjeća izrađena je od glavne tkanine PANTONE COOL GREY (65% poliester/ 35% pamuk) s površinskom težinom od 267 ± 13 g / m², umetki na koljenima i laktovima od tkanine OXFORD (polyester 6000) s površinskom težinom od 283 ± 14 g / m² i džepovi u tkanini PANTONE RED 186C.

- Operite na 40°C
- Grožđe na temperatura od 110°C
- Ne klirajte
- Ne sušiti se čistim.
- Dopuštena sušenja u peći sušenja pri nižoj temperaturi.

NAPOMENA! Kod pranja kod kuće, ne perite se s drugom odjećom. Jako zaprljana odjeća može oštetiti perilicu za veš.

Za čišćenje nemojte koristiti abrazivne, ogrebotine ili korozivne materijale. Dugotrajno izlaganje vlagi, visokim ili niskim temperaturama mijenja svojstva proizvoda za koja proizvodi nije odgovoran.

6. SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Čuvajte u originalnom pakiranju na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu, daleko od svih kemikalija sredstva, ogrebotina i abraziva. Zaštitite od UV zraka i direktnog topline. Tijekom transporta zaštitna odjeća mora biti zaštićena od atmosferskih utjecaja i mehaničkih oštećenja.

7. OBLJEŽAVANJE

Odjeća je označena: LAHTI PRO oznaka, oznaka CE, broj artikla, veličina, materijal i pigmentarni, piktoqram "pročitajte upute", sastav materijala i piktoqram i vezi s uvjetima čišćenja i održavanja navedeni u točki 5. ovih Uputa, serijski broj - upojtenosti bez oznaka.

Overall, product code: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

! READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE YOU START USING THE PRODUCT.

! Keep these instructions for future reference.

! WARNING! Read all safety warnings and safety use recommendations.

The overall – hereinafter the "clothes" or "protective clothing" is manufactured in accordance with the EN ISO 13688:2013 standards and Regulation 2016/425. The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl

This garment is an item of simple design, **category I** personal protective equipment (PPE) designed to protect the user against mechanical factors with superficial effects.

1. USE
 The size of the garment should be selected properly. When selecting the size whether it is comfortable and provides freedom of movement. Always check the size by trying the garment on before you start working.

Protective clothing should be selected to meet the requirements of each workplace as required by the workplace Occupational Safety and Health guidelines.

Protective clothing should be worn at all times during the performance of any work where there is a risk of superficial injury.

2. MATERIAL
 The LAHTI PRO clothes are of the basic cloth PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Cotton) with the surface weight of 267±13 g/m², the knee and elbow areas are protected with the cloth OXFORD (polyester 6000) with the surface weight of 283±14 g/m² whilst the cloth PANTONE RED 186C is used for finishing of pockets.

The materials used to manufacture the clothing do not normally show any skin irritating properties and are not allergenic. However, there may occur some individual cases of such reactions in persons allergic to plastics. In such case, stop wearing the clothing and consult a physician. The products do not contain materials causing allergic reactions or causing carcinogenic, toxic or mutagenic properties.

3. PROTECTION PERFORMANCE
 This garment is an item of personal protective equipment (PPE) that features a simple design and belongs to **category I** PPEs designed to protect the user against mechanical factors with superficial effects.

■ Protection limitations
 The garments protect only the body parts they cover. They do not protect the user against extreme high and low temperatures. Avoid direct flame contact. The protection level refers only to the fabric the garments are made of and applies only to brand new, unwashed and unrepaired products. The protection level mentioned is based on a test performed in accordance with the above-mentioned standard using new clothing and does not take into account any changes resulting from wear.

■ Factors that reduce the protection performance

- a) water penetration;
- b) impact of fire hot surfaces;
- c) impact of low temperatures;
- d) solvents;
- e) chemical agents, acids, bases;
- f) caustic agents;
- g) material ageing;
- h) non-intended use.

4. SUITABILITY FOR USE

Use for its intended purpose only. Check the protective clothing for cleanliness, wear, suitability for the work activity planned and completeness before each use. Replace the clothing item with a new one if any mechanical damage, worn through spots, cracks, holes, torn seams, damage to fasteners are detected. While working pay attention to maintaining the clothing protective functions.

This protective clothing should not be repaired. In case of any damage, DO NOT REPAIR – withdraw from use and dispose of properly.

WARNING! In case of any mechanical damage, worn through spots, cracks, holes, torn seams, damaged fasteners, the protective clothing loses its suitability for use regardless of the time from the date of manufacture.

Once the clothing is no longer in use, dispose of it complying with the valid legal requirements.

5. MAINTENANCE

The LAHTI PRO clothes are of the basic cloth PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Cotton) with the surface weight of 267±13 g/m², the knee and elbow areas are protected with the cloth OXFORD (polyester 6000) with the surface weight of 283±14 g/m² and linings in the pockets are made of the cloth PANTONE RED 186C.

- Wash at temperatures up to 40°C
- Iron at temperatures up to 110°C
- Do not bleach
- Do not dry clean
- Drying in a drum dryer and drying in low temperature is acceptable

NOTE! While washing at home do not mix with other clothes. Extremely dirty clothes may damage your washing machine.

Do not use any abrasive, scratching or caustic materials to clean the clothing. Long-term exposure to moisture, high or low temperature can change the product properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

6. STORAGE AND TRANSPORT

Store in original packaging. In a cool, dry, well-ventilated place away from any chemical agents and scratching or abrasive substances. Do not expose to UV radiation and direct heat sources.

Secure the protective clothing against the impact of weather conditions and mechanical damage during transport.

7. MARKING

The clothes are marked in the following way: the LAHTI PRO trademark, CE marking, article number, size, month and year of manufacturing, the pictogram "Observe manufacturer's information", composition of materials and pictograms related to cleaning and maintenance conditions are listed in Section 5 of this instruction sheet, serial number ending with ZDI.

Overall, Produktcode: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

! LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DER ARBEIT GENUAU DURCH.

! Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für künftige Anwendungen auf.

! WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und –Hinweise hinsichtlich der sicheren Nutzung.

Die Overall – weiterhin "Kleidung" oder "Schutzkleidung" genannt, wurde gemäß den Normen EN ISO 13688:2013 und der Verordnung 2016/425. Die Internet-Adresse, über die die EU-Konformitätserklärung zugänglich ist: www.lahtipro.pl

Diese Schutzkleidung ist eine PSA mit einer einfachen Konstruktion. Sie gehört zur **I. Kategorie** und ist für den Schutz des Benutzers vor mechanischen Faktoren mit Oberflächenschäden geeignet.

1. GEBRAUCH
 Die Kleidungsgröße soll richtig angepasst werden. Bei der Auswahl der Schutzkleidungsgröße achten Sie darauf, dass Sie bequem ist und eine Bewegungsfreiheit garantiert. Kontrollieren Sie die Größe, indem Sie die Kleidung vor der Arbeit probieren.

Passen Sie die Schutzkleidung den Anforderungen des entsprechenden Arbeitsplatzes an. Gem. der Arbeitsschutzanleitung für den entsprechenden Arbeitsplatz.

Tragen Sie die Schutzkleidung immer während aller Arbeiten, bei denen das Verletzungsrisiko des Körpers mit Oberflächenschäden besteht.

2. MATERIAL
 Die Arbeitsschutzkleidung LAHTI PRO wurde aus nachfolgenden Stoffen hergestellt: als Grundmaterial PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Baumwolle) mit dem Oberflächengewicht von 267±13 g/m². Knie- und Ellenbogenbereiche aus dem Stoff OXFORD (Polyester 6000) mit dem Oberflächengewicht von 283±14 g/m² und Einätze in den Taschen aus dem Stoff PANTONE RED 186C.

Zur Herstellung eingesetzten Materialien verursachen meistens keine Hautreizungen und allergischen Reaktionen. In einigen Fällen kann es zu individuellen Reaktionen bei Personen, die gegen Kunststoff empfindlich sind, kommen. In diesem Fall benutzen Sie diese Kleidung nicht mehr und setzen Sie sich in Kontakt mit dem Arzt. In diesem Produkt wurden keine Stoffe eingesetzt, die allergische Reaktionen hervorrufen können oder krebserregend, toxisch oder mutagen sein können.

3. SCHUTZWIRKSAMKEIT
 Diese Kleidung ist eine PSA mit einer einfachen Konstruktion. Sie gehört zur **I. Kategorie** und ist für den Schutz des Benutzers vor mechanischen Faktoren mit Oberflächenschäden geeignet.

■ Schutzbeschränkungen
 Die Kleidungs schützen nur die Körperteile, mit denen sie bedeckt sind. Sie schützen den Benutzer nicht vor einer hohen oder niedrigen Temperatur mit einem Extremcharakter. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flamme. Das Schutzniveau gilt nur für das Material, aus dem die Kleidungen gefertigt wurden und ist nur für neue Kleidungen gültig, die nicht gewaschen und nicht repariert wurden. Das erwählte Schutzniveau basiert auf dem Test, der er oben genannten Norm bei neuen Kleidungen durchgeführt wurde und die Änderungen infolge deren Abnutzung nicht berücksichtigt.

■ Die Faktoren, die die Schutzwirkksamkeit verringern:

- a) Wasserdurchdringung;
- b) Feuer oder heiße Oberflächen;
- c) niedrige Temperaturen;
- d) Lösemittel;
- e) chemische Mittel, Säuren, Basen;
- f) Aztmittel;
- g) Alterungsprozesse des Materials;
- h) unabsichtliche mechanische Nutzung.

4. BRAUCHMARKET

Nur bestimmungsgemäß benutzen. Vor jedem Gebrauch die Sauberkeit der Kleidungen, deren Abnutzunggrad, Nützlichkei für vorgesehenen Arbeitszwecke und deren Vollständigkeit prüfen. Wechseln Sie die Kleidung bei der Feststellung der mechanischen Beschädigungen, Durchscheuern, Löcher, zerrissenen Beschädigungen und beschädigten Verschlüssen. Bei der Arbeit achten Sie auf die Erhaltung der Schutzfunktion der Kleidung.

Diese Kleidung kann nicht repariert werden. Bei einer Beschädigung NICHT REPARIEREN – nicht mehr tragen und entsorgen.

ACHTUNG! Bei irgendwelchen mechanischen Beschädigungen, Durchscheuern, Brüchen, Löchern, zerrissenen Nähten, beschädigte Verschlüssen verliert die Kleidung ihre Brauchbarkeit ohne Rücksicht auf den Zeitraum, aber der Produktionsdatum abgesehen.

Nach dem Nutzungsende der Kleidung entsorgen Sie sie nach den geltenden Vorschriften.

5. WARTUNG

- Bei 40°C waschen
- Bis 110°C bügeln
- Nicht chloren
- Nicht chemisch reinigen
- Trocknung im Trommelrockner zulässig, Trocknung mit reduzierter Temperatur.

ACHTUNG! Beim Waschen zu Hause mit anderen Kleidungsstücken nicht waschen. Eine sehr verschmutzte Kleidung kann zur Beschädigung der Waschmaschine führen.

Benutzen Sie bei der Reinigung keine Scheuer-, Kratz- oder Aztmittel. Eine langfristige Feuchteinwirkung und die Einwirkung einer hohen oder niedrigen Temperatur haben einen Einfluss auf die Änderung der Produkteigenschaften, wofür der Hersteller nicht haftet.

6. LAGERUNG UND TRANSPORT

In einer Originalverpackung, an einer kühlen, trockenen, gut belüfteten und fern von jeglichen chemischen sowie Kratz- und Scheuermitteln lagern. Vor UV-Strahlung und direkter Wärme sorgfältig schützen.

Schützen Sie die Schutzkleidungen beim Transport vor atmosphärischen Einflüssen und mechanischen Beschädigungen.

7. KENNZEICHNUNG

Die Arbeitsschutzkleidung wird nachfolgend gekennzeichnet: LAHTI PRO- Zeichen, CE-Zeichen, Artikelnummer, Größe, Monat und Jahr der Herstellung, Piktogramm "Achtung Hersteller's Information", Stoffzusammensetzung und die Piktogramme bezüglich der Reinigung und Wartung, genannt im Punkt 5 dieser Gebrauchsanleitung, Seriennummer – abgeschlossen mit dem Buchstaben ZDI.

Kombinezon, kod produktu: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

! Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

! OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Kombinezon – dalej „ubranie” lub „odzież ochronna” – jest wyprodukowany zgodnie z normą EN ISO 13688:2013 i Rozporządzeniem 2016/425. Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl

Niniejsze ubranie jest środkiem ochrony osobistej o prostej konstrukcji, należącym do **1 kategorii**, przeznaczonym do ochrony użytkownika przed działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne.

1. UŻYTKOWANIE

Rozmiar ubrania powinien być dobrany we właściwy sposób. Przy doborze rozmiaru ubrania należy zwrócić uwagę na to, żeby było wygodne i żeby dawalo swobodę ruchu. Rozmiar należy sprawdzić, przymierzając ubranie przed przystąpieniem do pracy. Odzież ochronna powinna być dobrana odpowiednio do użycia na danym stanowisku pracy, zgodnie ze stanowiskową instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Odzież ochronna powinna być noszona cały czas w okresie wykonywania wszelkich prac, gdzie występuje ryzyko uszkodzenia ciała o skutkach powierzchownych.

2. MATERIAŁ

Ubrania LAHTI PRO wykonane są z tkaniny zasadniczej PANTONE COOL GREY (65% poliestru / 35% bawełny) o masie powierzchniowej 267±13 g/m², wstawki na kolanach i kciokach z tkaniny OXFORD (poliester 6000) o masie powierzchniowej 283±14 g/m² oraz wstawki w kieszeniach z tkaniny PANTONE RED 186C.

Użyte do produkcji materiały nie wywołują na ogół podrażnień skóry ani reakcji alergicznych. Możliwe wystąpią indywidualne przypadki takich reakcji u osób uczulonych na tworzywa sztuczne. Należy wtedy zaprzestać użytkowania tej odzieży i skonsultować się z lekarzem. W wyrobie nie użyto materiałów, które mogą spowodować reakcje alergiczne lub mogą być rakotwórcze, toksyczne lub mutagenne.

3. SKUTECZNOŚĆ OCHRONY

Niniejsze ubranie jest środkiem ochrony osobistej o prostej konstrukcji należącym do **1 kategorii**, przeznaczonym do ochrony użytkownika przed działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne.

■ Ograniczenia ochrony
 Ubrania chronią tylko te części ciała, które okrywają. Nie chronią użytkownika przed wysoką i niską temperaturą o charakterze ekstremalnym. Uniikać zetknięcia z plamieniem. Pozostaw odzież do tyłu materiału, z którego uszyta jest. Nie należy tylko dla ubrania nowych, nie pranych, nie naprawianych. Wymieniony poziom ochrony bazuje na teście wykonanym zgodnie z ww. normą na nowych ubraniach i nie uwzględnia zmian powstających na skutek ich zużycia.

■ Czynniki zmniejszające skuteczność ochrony

- a) nasikanie ognia;
- b) działanie wody lub gorących powierzchni;
- c) działanie niskich temperatur;
- d) rozpuszczalniki;
- e) środki chemiczne, kwasy, zasady;
- f) starczenie materiału;
- g) użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

4. PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem sprawdzić czystość ubrania, stopień zużycia, przydatność do przewidzianych czynności roboczych oraz jego kompletność. Odzież należy wymienić na nową w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, przetarc, pęknięć, dziur, rozwarstwienia worek, uszkodzonych zapięć. Podczas pracy należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych.

Niniejsze ubranie ochronne nie podlega naprawie. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia NIE NAPRAWIAC – wyofać z użycia i zutylizować.

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, przetarc, pęknięć, dziur, rozwarstwienia worek, uszkodzonych zapięć, ubranie traci przydatność do użycia bez względu na okres jaki upłynął od daty produkcji.

Po zakończeniu użytkowania ubrania, należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. SPOSÓB KONSERWACJI

- Pracw temperaturze 40°C
- Nie chlorować
- Nie czyścić chemicznie
- Dopuszczalne suszenie w suszarnie bębnowej, suszenie w niższej temperaturze.

UWAGA! Podczas prania w warunkach domowych nie prać inną odzież. Bardzo zabrudzone ubranie może spowodować zniszczenie pralki.

Do czyszczenia nie należy używać żadnych materiałów ściernych, drapiących lub zgranych. Długotrwałe działanie wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury wpływa na zmianę właściwości produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

6. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, z dala od wszelkich środków chemicznych, drapiących i ściernych. Chronić przed promieniowaniem UV przed bezpośrednim działaniem ciepła.

Podczas transportu ubrania ochronne należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

7. ZNAKOWANIE

Ubrania są oznakowane: znak LAHTI PRO, znak CE, numer artykułu, rozmiar, miesiąc i rok produkcji, piktoqram „Patrz informacja producenta”, skąd materiały i piktoqram, dotyczące warunków czyszczenia i konserwacji, wymienionych w 5. niniejszej instrukcji, numer seryjny – zakończony literami ZDI.

Kombinezon, koda izdelka: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

! PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z NAVODILI ZA UPORABO.

! Shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.

! OPOZORILO! Pozorno preberite vsa opozorila in navodila za varno uporabo izdelka.

Kombinezon (v nadaljnjem besedilu »oblačilo« ali »zaščitna obleka«) je izdelan v skladu s standardom EN ISO 13688:2013 in Uredbo 2016/425. Navedbo spletni strani, na kateri lahko dostopate do izjave o skladnosti UE: www.lahtipro.pl

To oblačilo je preprosta osebna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zaščiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

1. UPORABA:
 Izbrati morate ustrežno velikost oblačila. Pri izbiri velikosti oblačila bodite pozorni na to, da bo se boste v njem počutili udobno in da se obdobja gibanja ne bo omejena. Pred začetkom dela pomemite oblačilo in preverite, ali je njegova velikost ustreзна.

Zaščitna obleka mora biti ustrežno izbrana glede na uporabo na danem delovnem mestu. V skladu z navodili za varstvo in zdravje pri delu za določeno delovno mesto.

Zaščitno obleko je treba nositi ves čas med opravljanjem del, pri katerih obstaja tveganje telesnih poškodb s površinskimi posledicami.

2. MATERIAL

LAHTI PRO oblačila so izdelana iz glavne tkanine PANTONE COOL GREY (65% poliester / 35% bombaž) s površinsko težo 267 ± 13 g / m², vložki na kolnih in komolcih iz tkanine OXFORD (polyester 6000) s površinsko težo 283 ± 14 g / m² in žepni tkani PANTONE RED 186C.

