



Numer katalogowy produktu	40420160
Marka	TEKA
Model	DH2 90
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	160.6
Klasa efektywności energetycznej	D
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	12.7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia lux/Watt	5.0
Klasa sprawności oświetlenia	F
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	83.7
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	295.0
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	400.0
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	650.0
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (LwA) dB	47.9
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (LwA) dB	55.8
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (LwA) dB	66.2
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	0.0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	1.1
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEl_{hood})	94.9
Współczynnik upływu czasu (f)	1.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	427.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	257.0
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	240.0
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	40.0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	199.0
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	169.3